

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identification de produit

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER (V125BDF)

UFI : 2ER0-GORP-700W-RUQV

Nom commercial : VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Industriel. Réservé à un usage professionnel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : PRODIFA
ZAE Les Dix Muids
59770 MARLY
FRANCE
Tél: +33 (0)3 27 28 19 19
Email : info@prodifa.com
<http://www.prodifa.com/>

1.4 Numéro d'appel d'urgence

ORFILA : +33 (0) 1.45.42.59.59.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS :

(LégislationCLP)

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
Aquatic Chronic 2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
Flam. Liq. 3 Liquides inflammables 3
Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée 1

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2.2. Elements d'étiquetage

Classification GHS :

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

(LégislationCLP)

Mention d'avertissement : ATTENTION

Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 2
Aquatic Chronic 2 Dangers pour le milieu aquatique - chronique 2
Flam. Liq. 3 Liquides inflammables 3
Skin Sens. 1 Sensibilisation cutanée 1

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
Ne pas fumer.

P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.

P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.

P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.



2.3. Autres dangers

Contient 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthalényl)éthanone, omega-Pentadecalactone, 6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Liste des composants à signaler :

3.1. Substances

NON CONCERNE

3.2. Mélanges

Numéro d'identification	Substance	Classes danger & Phrases H	LCS / Facteurs M / ATE	Pourcentage %
CAS# 64-17-5 EINECS# 200-578-6	Ethyl alcohol	Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 3 H319, H226		> 50 %
CAS# 54464-57-2 EINECS# 259-174-3 REACH# 01-2119489989-04	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetraméthyl-2-naphthalényl)éthanone	Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B H410, H315, H317		[2-5]
CAS# 106-02-5 EINECS# 203-354-6 REACH# 01-2119987323-31	omega-Pentadecalactone	Aquatic Chronic 2, Skin Sens. 1B H411, H317		[0.1-0.2]
CAS# 33704-61-9 EINECS# 251-649-3 REACH# 01-2119977131-40	6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B H319, H411, H315, H317		[0.1-0.2]

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

NON CONCERNE

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

NON CONCERNE

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Rincer ensuite à l'eau claire.

Contact avec les yeux : Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes) puis lavage avec une lotion oculaire type Dacryosérum. Si trouble consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Vêtements souillés : Retirer les vêtements souillés et ne les réutiliser qu'après décontamination.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

CO₂, Poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Classe d'inflammabilité : Le produit est peu inflammable

Prévention : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

5.3. Conseils aux pompiers

Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.

6. MESURES EN CAS D'ÉCOULEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Un équipement de protection respiratoire peut être nécessaire.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Endigage avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l'eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.

6.4. Référence à d'autres sections

NON CONCERNE

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Refermer les emballages après utilisation.
Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

- Eviter toute exposition inutile. Conserver à l'écart des aliments et boissons.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- A l'abri de source de chaleur, rayons directs du soleil

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec savon doux et de l'eau avant de manger, boire, de fumer et avant de quitter le travail.

8. PREVENTION DE L'EXPOSITION/VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

8.1. Paramètres de contrôle

NON CONCERNE

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique : Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Eviter le contact avec les aliments, boissons.

Equipements de protection individuelle :

- Protection des mains : Porter des gants.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
- Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- Ingestion : ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

NON CONCERNE

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

9.2. Autres informations

NON CONCERNE

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

NON CONCERNE

10.2. Stabilité chimique

NON CONCERNE

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

NON CONCERNE

10.4. Conditions à éviter

NON CONCERNE

10.5. Matières incompatibles

NON CONCERNE

10.6. Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique / conditions à éviter : Éviter le contact avec toute flamme ou étincelle. Eviter les surchauffes et les rayons directs du soleil. Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

IFRA CAT 01 - 51 : Limité à 6,18%
IFRA CAT 02 - 51 : Limité à 42,57%
IFRA CAT 03 - 51 : Limité à 15,87%
IFRA CAT 04 - 51 : Conforme
IFRA CAT 05A - 51 : Conforme
IFRA CAT 05B - 51 : Limité à 21,67%
IFRA CAT 05C - 51 : Limité à 29,41%
IFRA CAT 05D - 51 : Limité à 7,35%
IFRA CAT 06 - 51 : Limité à 0,36%
IFRA CAT 07A - 51 : Limité à 25,93%
IFRA CAT 07B - 51 : Limité à 25,93%
IFRA CAT 08 - 51 : Limité à 7,35%
IFRA CAT 09 - 51 : Limité à 92,88%
IFRA CAT 10A - 51 : Limité à 92,88%
IFRA CAT 10B - 51 : Conforme
IFRA CAT 11A - 51 : Limité à 7,35%
IFRA CAT 11B - 51 : Limité à 7,35%
IFRA CAT 12 - 51 : Conforme

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Information toxicologiques : Aucune donnée disponible.

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

Informations Toxicité Aigue :

· **Orale**

Non Déterminée

· **Inhalation**

Non Déterminée

· **Cutanée**

Non Déterminée

Informations toxicologiques des composants du mélange :

6,7-Dihydro-1,1,2,3,3-pentaméthyl-4(5H)-indanone

ETAO : 2 900,00 mg/kg(Déterminée)

ETAC : Non Déterminée

ETAI : Non Déterminée

11.2. Informations sur les autres dangers

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

12.2. Persistance et dégradabilité

NON CONCERNE

12.3. Potentiel de bioaccumulation

NON CONCERNE

12.4. Mobilité dans le sol

NON CONCERNE

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

NON CONCERNE

12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

12.7. Autres effets néfastes

NON CONCERNE

13. ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

Produit : Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Emballages non nettoyés : Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légalles

14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

ADR/ADN/RID:



IMDG:



IATA:



14.1. Numéro ONU

ADR/ADN/RID : 1266 (Code Tunnel :(D/E))

IMDG:1266

IATA :1266

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

ADR/ADN/RID : LIQUIDE INFLAMMABLE POUR PARFUMERIE

IMDG:LIQUIDE INFLAMMABLE POUR PARFUMERIE

IATA :LIQUIDE INFLAMMABLE POUR PARFUMERIE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR/ADN/RID : 3

IMDG:3

IATA :3

14.4. Groupe d'emballage

ADR/ADN/RID : III

IMDG:III

IATA :III

14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG : matière de type polluant marin

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

NON REGLEMENTE

Fiche de données de sécurité

Édité le : 13/06/2024

VAPOLUX BOIS DE FIGUIER

Revision : LSI_2023-1-CLP du 13/06/2024

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OM

NON REGLEMENTE

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK

Valeur ICPE : **4511**

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

NON CONCERNE

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases H citées en point 3 :

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Fiche de Données de sécurité selon 2001/58/CEE.

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.