

**CARACTERISTIQUES GENERALES**

Par CARTOUCHE (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DERL 60 pt
Nombre de formats	270
Perforation	21,50cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille 417,10cm<sup>2</sup>Origine France  
Ecolabel OUI**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui
Coefficient d'absorption	6,80 g/g
Vitesse d'absorption	5,00 s
Délimitabilité	Non

**COMPOSITION**

pure ouate de cellulose

**NORME**

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 5.400,00

**INFOS COMMERCIALES****Utilisation :**

Essuie-mains à usage unique haute resistance Plié en Z

**Présentation :**

Issu de la technologie DESL, cet essuie-mains plié en Z allie performance et économies

**Bénéfices client :**

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuie-mains standards

**CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES**

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM	KRAFT	
Quantité <b>UC</b>	20	1	
Poids Maxi. kg	7,43		
Longueur cm	40,00	19,40	
Largeur cm	36,70	7,33	
Hauteur cm	19,40	13,50	
Code EAN	3378920010612		

**PALETTISATION**

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	10
UV par palette	40
Hauteur palette en m	2,09
Volume UV en m3	0,0285
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33

