



**SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES
PEBD NOIR REGENERE
110 LITRES en 70 µm**



FS1469
23.09.13
PAGE 1/1
REV. 0

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
✂ Nombre de sacs	10	mini 10	COMPTAGE
✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	700	- 5 %	ISO 4592
✂ Longueur utile (mm)	1075	- 5 %	ISO 4592
✂ Epaisseur nominale (µm)	70	mini 63 (-10%)	ISO 4593
✂ Epaisseur ponctuelle (µm)	70	mini 59	ISO 4593
✂ Grammage (g/m ²)	64,4	mini 58,0 (-10%)	ISO 4591
✂ Couleur	Noir		
✂ Opacité (%)	80	mini 70	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
✂ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,25	mini 1,20	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture sens transversal (daN)	1,10	mini 1,05	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens extrusion (%)	250	mini 200	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens transversal (%)	400	mini 350	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,40	mini 0,35	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,35	mini 0,30	NF EN ISO 527-3
✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	135	mini 130	ISO 7765 -1-2