

# FICHE PRODUIT

Date : 01/08/23



**SPEEDY** Frange à languettes coton - fils bouclés intérieur, coupés extérieur, 40 cm



RÉF.	NOTE	COND.	VOLUME (m³)	POIDS BRUT (kg)	POIDS NET (kg)	DIM. (cm) L x L x H
0708511/M	Pour supports 40x11 cm	○	25	0.024	4.17	0.15

## ECO BOX



PRODUIT RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT  
 Production textile 100% solaire

## DESCRIPTION

Frange SPEEDY en polyester et coton, dos en polyester, fils bouclés intérieur et coupés extérieur, avec languettes extérieures à 2 trous. Combinaison de coton, fibre naturelle avec un haut degré d'absorption, et de polyester, fibre synthétique résistant au lavage. Languettes extérieures avec trous avec oeillets pour une fixation plus sûre de la frange au support. Dos en polyester thermo-fixé qui évite le rétrécissement de la frange. Fil continu intérieur qui garantit une plus grande durée de vie de la frange et évite la formation de peluches. Fil coupé extérieur évitant l'accrochage à des éléments saillants présents dans la surface à traiter. Fabriqué en Italie. Produit sans latex.

## APPLICATIONS

Indiquée pour le lavage des sols intérieurs d'hôtels, maisons, bureaux, hôpitaux, écoles et environnements similaires avec degré de saleté moyen. Idéale pour le nettoyage des coins et des murs verticaux.

## COMPOSITION

Fil : 30% coton, 70% polyester  
 Dos : polyester  
 Languettes : polyuréthane (pour frange 40 cm) - polyester (pour frange 50 cm)

## FICHE PRODUIT

Date : 01/08/23

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

#### ENTRETIEN ET AVERTISSEMENTS

Avant le lavage, lire attentivement les instructions sur l'emballage du détergent (température et dosage). Nous recommandons l'utilisation d'un détergent ordinaire pour textiles sans adoucissant. Toujours effectuer un prélavage à l'eau froide sans détergent pour éliminer les résidus du produit utilisé. Pour le lavage, il est recommandé d'utiliser des filets.

#### INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Température de lavage CONSEILLÉE : 60°C. Température de lavage MAX : 90°C. Blanchiment possible - Ne pas utiliser de chlore ou d'eau de Javel. Séchage : programme synthétique, température modérée. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. N'utilisez pas d'assouplissant. Utiliser des détergents alcalins avec pH <11.

#### CYCLE DE VIE

Lavable 250 cycles maximum si les instructions de lavage et les avertissements sont respectés

### DÉCLINAISONS

Réf. 0708511/M : frange 40x13 cm

Réf. 0708518/M : frange 50x16 cm

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

#### ARTICULATION CLASSIQUE :

Réf. 0708116/L : Speedy léger 40x11 cm

Réf. 0708116 : Speedy classique 40x11 cm

#### ARTICULATION LOCK SYSTEM :

Le Lock System permet, avec une simple pression du pied, de bloquer / débloquer l'articulation afin de faciliter le nettoyage des murs et des plafonds.

Réf. 0708316/L : Speedy Lock System 40x11 cm

#### ARTICULATION ERGOSWING :

Le support Speedy est également disponible dans la version ErgoSwing pour augmenter le rendement et réduire les TMS.

Réf. 0708916 : Speedy ErgoSwing 40x11 cm

### SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS

Les articles que nous vendons ne nécessitent pas de certification de produit, car ils correspondent à la définition du décret législatif 206 du 06.09.2005.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Tous nos produits sont conformes aux lois en vigueur sur la sécurité et couverts par une police d'assurance « Responsabilité civile des produits ».