

LES AVANTAGES ACTIWAY



- ✓ Prépare et enrichit le milieu à traiter
- ✓ Stabilise le pH autour de la neutralité
- ✓ Améliore le démarrage des traitements biologiques
- ✓ Optimise la réussite des biotraitements

CARACTÉRISTIQUES

Usage professionnel

pH à 1% = 5.8



Aspect : poudre grise

Parfum : non parfumé

COMPOSITION

Association de nutriments, de minéraux et d'oligo-éléments

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

4 x 1 kg : réf. 305000

4 x 5 kg : réf. 305001

1 x 25 kg : réf. 305002

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

POWDERWAY : Biotraitement multi-usages

LIPIDWAY L : Biotraitement des bacs à graisses

COLOWAY L : Biotraitement des canalisations

ACTIWAY


ACTIVATEUR BIOLOGIQUE



FOSSES



BACS À GRAISSES



CANALISATIONS

DES INSTALLATIONS PRÉPARÉES POUR UN BIOTRAITEMENT OPTIMAL

ACTIWAY est le complément indispensable à tout traitement biologique.

Les fondements d'un biotraitement reposent sur **deux principes clés** : la **bioaugmentation** et la **biostimulation**. La **bioaugmentation** consiste à **apporter au milieu des micro-organismes sélectionnés** pour leurs capacités à dégrader les matières ciblées. La **biostimulation** consiste à apporter des **nutriments spécifiques pour stimuler** l'activité des micro-organismes naturellement présents et ajoutés par bioaugmentation.

Formulé selon le procédé **BIOSMOSE®**, **ACTIWAY**, est un **biostimulateur**, constitué de nutriments, de minéraux et d'oligo-éléments spécifiquement sélectionnés pour **booster la puissance des micro-organismes** HTS BIO. Il favorise de plus la biofixation des micro-organismes ciblés, pour les protéger même en conditions extrêmes.

ACTIWAY permet ainsi de **stabiliser le pH et d'enrichir le milieu** pour un biotraitement optimal de vos fosses, bacs à graisses et canalisations. A utiliser à chaque démarrage et redémarrage de traitement, mais aussi en entretien pour de meilleurs résultats.



EFFICACITÉ



SÉCURITÉ



PROTECTION

ACTIWAY bénéficie du procédé BIOSMOSE® favorisant la biofixation des micro-organismes.

ACTIWAY est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.

ACTIWAY est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son gobelet doseur permet un dosage correct.

MODE D'EMPLOI :

Produit à diluer.

1. Diluer la dose recommandée dans un seau d'eau tiède (20 à 30°C)
2. Bien remuer
3. Appliquer en versant dans l'une des évacuations la plus éloignée de l'installation

Gobelet doseur 100g fourni pour un dosage plus facile.

DOSAGE :

Fosses (septiques et toutes eaux)	500 g à 1 kg / m ³ de fosses tous les 2 mois et à chaque démarrage et vidange + POWDERWAY ou SEPTICWAY
Bacs à graisses	500 g à 1 kg / m ³ de volume de bac tous les 2 mois et à chaque démarrage et curage + LIPIDWAY (L ou P)
Canalisations	10 g / m linéaire à traiter, avant chaque traitement + COLOWAY (L ou P)

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité.